



Držák štítu na přilbu 3M™ V5

Popis výrobku

Držák štítu 3M™ V5 je určen pro upevnění na průmyslové ochranné přilby 3M™ řady G22 nebo G3000.

Hlavní přednosti:

- Kompatibilní s průmyslovými ochrannými přilbami 3M™ řady G22 a G3000
- K dispozici tři různé drátěné obličejové štíty
- Drátěné obličejové štíty jsou třídy F, poskytují ochranu před vysokorychlostními částicemi s nízkou energií nárazu (45 m/s)

Aplikace

- Zahradnictví
- Lesnictví

Použití a skladování:

Teplotní rozsah pro použití: -5°C – +55°C

Doporučené skladovací podmínky: -20° C - +55° C, vlhkost <85%

Doporučená maximální skladovatelnost: 5 let.

Omezení použití

- Tento výrobek nikdy neupravujte ani neměňte
- Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely než uvedené v tomto dokumentu
- Více informací viz návod k použití konkrétního produktu

Přípevnění na přilbu

Systém obličejových štítů 3M™ V5 je navržen pro upevnění na doporučené ochranné přilby pomocí široké škály mušlových chráničů 3M™ Peltor™ s úchyty na přilbu.



Snadné přizpůsobení

Díky nové funkci „snap-in“ je upevnění obličejového štítu do držáku rychlé a snadné.



3M™ Ochrana hlavy a obličeje

Technický list

Normy a homologace:

Bylo prokázáno, že držák štítu na přilbu V5 splňuje základní požadavky na bezpečnost podle Evropské směrnice 89/686/EEC a nese tedy označení CE. Drátěné obličejové štíty byly přezkoušeny podle EN 1731:2006, EN167:2001, EN168:2001.

Produkt přezkoumal FIOH, Finský institut ochrany zdraví při práci, Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, finský notifikovaný orgán č. #0403.

Model	Evropská norma	Symbol	Oblasti použití	Mechanická pevnost
V5	EN1731:2006	F	Vysokorychlostní částice	Náraz s nízkou energií (45 m/s)

Model	Evropská norma	Symbol	Oblasti použití	Mechanická pevnost
5B, 5C, 5J	EN1731:2006	F	Vysokorychlostní částice	Náraz s nízkou energií (45 m/s)

Pokud obličejový štít a rám nejsou označené stejným symbolem, platí pro celou ochranu obličeje nejnižší úroveň.

Technické údaje:

Na náhlavní soupravu je možné nasadit drátěný obličejový štít nebo čirý obličejový štít.

Model	Materiál(y):	Okatost:	Omezení světla	Hmotnost:	Barva:
5B	Síťový obličejový štít, polyamid	ø 0,3 1,0 x 1,0 mm	45%	45 g	černá
5C	Síťový obličejový štít, nerez. ocel	ø 0,24 1,8 x 2,5 mm	24%	54 g	černá
5J	Síťový obličejový štít, leptaná nerez. ocel	Oblast 1: 4,0x1,5x0,15 mm Oblast 2: 3,0x1,5x0,15 mm Oblast 3: 3,0x1,5x0,15 mm	Oblast 1: 17% Oblast 2: 28% Oblast 3: 37%	53 g	černá

Více informací o polykarbonátových obličejových štítech najdete v samostatném technickém listu

Model	Materiál(y):	Hmotnost:	Barva:
Držák štítu V5:	PA66	66 g (bez obličejového štítu)	Černá

Náhradní díly a příslušenství:

Kód produktu	Popis
5B	Obličejový štít, polyamidová síťka
P3EV/2	Úchyty na přilbu bez mušlových chráničů



Důležité upozornění

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Toto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem nedostatku výrobku.



3M Česko
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4

+420 261 380 111
www.3m.cz/oopp

Recyklujte, prosím. Vytisknuto v České republice.
© 3M 2012. Všechna práva vyhrazena.