

CleanAIR® Omnira air



CleanAIR® Omnira COMBI air



CleanAIR® Omnira air

Víceúčelový ochranný štít

- Ochrana obličeje a očí před rychle letícími částicemi
- Broušení a ostatní úpravy povrchů

V kombinaci s jednotkami CleanAIR® zajišťuje ochranu dýchacích cest



CleanAIR® Omnira air

Integrovaný rozvod vzduchu

- nejvyšší stupeň ochrany – TH3

Neomezený výhled bez zkreslení

- torický zorník, tř.1



Náhlavní kříž VariGear

- vícepolohové nastavení
- snadná výměna bez nutnosti povolování upevňovacích šroubů

CleanAIR® Omnira air

Nejvyšší optická kvalita zorníku – tř.1

- Antifog, antiscratch
- Vysoká mechanická odolnost zorníku – B FT

4 dostupné varianty zorníku

- čirý, žlutý, DIN3, DIN5



Ovládání směru proudění vzduchu

CleanAIR® Omnira COMBI air

Jak to funguje?
Ochranný štít Omnira air je možné
snadno přestavět na profesionální
svářečskou kuklu s výklopným
svářečským štítem

CleanAIR® Omnira COMBI air



CleanAIR® Omnira air / Omnira COMBI air



CleanAIR® Omnira COMBI air

Samostmívací svářečská kukla s výklopným štítem

- Ochrana obličeje a očí před rychle letícími částicemi
- Ochrana obličeje a očí proti škodlivému UV / IR záření, svářecímu rozstříku a jiskrám
- Svařování a řezání
- Broušení a ostatní úpravy povrchů



V kombinaci s jednotkami CleanAIR® zajišťuje ochranu dýchacích cest

CleanAIR® Omnira COMBI air

Integrovaný rozvod vzduchu

Špičkové optické parametry
filtru – AerTEC S60F



Ovládání režimu broušení

Vnější ovládání směru proudění
vzduchu

AerTEC S60F samostmívací svařovací filtr

S60F	Technická specifikace
Zorné pole	98 x 62mm
Rozsah	tmavý stupeň 5-8 / 9-14 světlý stupeň 3
Funkce	Ovládání stupně zatmavení Nastavení citlivosti Broušení [tmavost DIN 3] Zpoždění roztemnění [0,1s – 0,9s]
Specifikace	1 – optická kvalita 1 - rozptyl světla 1 – homogenita zatmavení 1 – úhlová závislost
Počet senzorů	4
Napájení	Solární články , 1x CR2450
TIG detekce	Zvýšená, >2 Amp

