



3M™ Průmyslová ochranná přilba H-700/H-701

Popis produktu

3M™ průmyslová ochranná přilba H-700 je komfortní, odolná a lehká. Řada H700 má nízkoprofilovou konstrukci, která zajišťuje její stabilitu a vyváženost. Poskytuje vynikající komfort a ochranu. Tyto přilby jsou vybaveny adaptéry pro kombinaci s OOPP pro ochranu sluchu a obličeje včetně svářečského štítu. Ochranné přilby řady H-700 splňují požadavky EN397:2012.

Hlavní přednosti

- K dispozici s mechanismem pro nastavení velikosti s upínacím kolečkem nebo klasickým upínacím systémem
- K dispozici je verze s ventilací pro zvýšení komfortu
- Možnost umístění vlastního loga
- Výměnné kožené nebo plastové potní pásky
- Upínací mechanismus na hlavu je otočný o 180°, takže je možné přilbu nosit přední částí dozadu
- Schváleno pro použití při -30°C (EN397:2012) a -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
- K dispozici je rozsáhlá řada příslušenství
- Úzký štítek pro lepší výhled nahoru
- K dispozici je volitelný 6bodový upínací systém

Aplikace

- Stavebnictví
- Lesnictví
- Těžký a lehký průmysl
- Báňský průmysl
- Ropný průmysl
- Stavby silnic

Materiály

Část	Materiál
Skořepina	HDPE
Náhlavní páska	HDPE
Vnitřní kostra	Polyester
Potní páska	Kůže nebo plast

Příslušenství

- GH7: 2bodový podbradní pásek
- HYG3: Plastová potní páska (standard)
- HYG4: Kožená potní páska
- H-700-S6: Pásek pro šestibodový upínací systém
- G3E: Pásek pro šestibodový upínací systém
- GR3C: Ochrana proti dešti
- V6*: Integrovaná ochrana zraku
- V4*/V5*: štíty, informace najdete v příslušných technických listech
- Ochrana sluchu, informace najdete v příslušných technických listech

Omezení použití

Ochrannou přilbu nikdy neupravujte

- Nepoužívejte ochrannou přilbu pro jiné účely než jsou uvedené v pokynech pro uživatele.
- Ochrannou přilbu používejte, skladujte a udržujte v souladu s pokyny uvedenými v pokynech pro uživatele.

Normy a homologace

3M™ průmyslová ochranná přilba řady H-700 splňuje požadavky směrnice PPE (89/686/EEC) a nese tedy označení CE. Produkt testovala a schválila firma BSI sídlící na adrese Kitemark Court, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Velká Británie (notifikovaný orgán č. 0086).

Tento produkt byl testován a schválen v souladu s EN397:2012.

Klasifikace produktu

Další ochranné charakteristiky

Nízké teploty	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓	-50°C	✓
Elektrické vlastnosti	440 VAC*	✓	EN50365*					
Vysoké teploty	+50°C	✓	+150°C		Roztavený kov*	✓		

Elektrické vlastnosti* a ochrana proti roztavenému kovu* jsou k dispozici pouze u modelů se skořepinou bez ventilace H-701

Konfigurace produktu

Skořepina přílby	
H-700	S ventilací
H-701	Bez ventilace
Upínání	
G2C	4bodová náhlavní páska s nastavením pomocí klasického upínacího systému se syntetickou potní páskou
G2D	4bodová náhlavní páska s nastavením pomocí klasického upínacího systému s koženou potní páskou
H-700-S6	Doplňkový šestibodový upínací systém
G2M	4bodová náhlavní páska s nastavením pomocí upínacího kolečka s koženou potní páskou
G2N	4bodová náhlavní páska s nastavením pomocí upínacího kolečka s plastovou potní páskou

Velikost

Náhlavní páska s nastavením pomocí klasického upínacího systému – 54–62 cm

Náhlavní páska s nastavením pomocí upínacího kolečka – 53–62 cm

Hmotnost

H-700 s náhlavní páskou s nastavením pomocí klasického upínacího systému váží přibližně 330 g

H-700 s náhlavní páskou s nastavením pomocí upínacího kolečka váží přibližně 350 g

6bodový upínací pásek váží 8 gramů

Použití a skladování

Teplotní rozsah pro použití	-50°C až +50°C
Doporučené skladovací podmínky	+3°C až +40°C
Maximální doporučená skladovatelnost	2 až 5 let v závislosti na pracovním prostředí a podmínkách používání. Klíčovým faktorem pro provozní životnost přílby je vystavení působení vnějších sil, chemikálií a ultrafialového záření. V případě fyzického nebo chemického poškození je nutné přílbu okamžitě vyměnit.

Důležité upozornění

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.



3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Prosím, recyklujte. © 3M 2013.
Všechna práva vyhrazena.
17321